

# Apache Geronimo v1.1 - Guía de Usuario

Article translated by: [Waldo Ramí-rez Montaña](#)

Artículo original en inglés: [Hernan Cunico](#)

Esta página es un intento de organizar y consolidar toda la documentación para Apache Geronimo v1.1. Existe una lista de temas a ser cubiertos y la discusión del contenido se está llevando a cabo en la lista de correo de desarrolladores [dev@geronimo.apache.org](mailto:dev@geronimo.apache.org); para información de suscripción, consulta las [Listas de Correo](#) en el sitio web de Apache Geronimo.

A continuación se encuentra la tabla de contenido propuesta, para abarcar tantos temas como sea posible sobre Apache Geronimo. Esta estructura deberá ser la base para próximas versiones de Geronimo. Esto es un trabajo en progreso y construido en colaboración con la comunidad de Apache Geronimo, **tus contribuciones a esta documentación son bienvenidas**, esto es un esfuerzo comunitario.

1. [NOTAS-LANZAMIENTO-1.1.TXT](#)
2. [NOTAS-LANZAMIENTO-1.1.1.TXT](#)
3. [Resumen de cambios](#)
4. [Inicio express - Apache Geronimo para el impaciente](#)
  - [Obteniendo el software](#)
  - [Iniciar al servidor](#)
  - [Crear y activar una aplicación ejemplo](#)
5. [Instalando Geronimo](#)
6. [Administrando Geronimo](#)
  - [A. Tareas Administrativas](#)
    - [A. Administrando aplicaciones](#)
      - [A. Instalando y eliminando aplicaciones](#)
      - [B. Iniciando y deteniendo módulos de aplicación](#)
    - [B. Administrando el Servidor Apache Geronimo](#)
      - [A. Agregando nuevos oyentes para los contenedores Web](#)
        - [Agregar nuevo oyente AJP](#)
        - [Agregar nuevo oyente HTTP](#)
        - [Agregar nuevo oyente HTTPS](#)
      - [B. Configurando el nivel de bitácora](#)
        - [Administrador de Bitácora](#)
        - [Visor de la Bitácora de Derby](#)
        - [Visor de la Bitácora del Acceso Web](#)
        - [Visor de la Bitácora del Servidor](#)
      - [C. Configurando a un servidor Apache HTTP remoto](#)
        - [Configurar Apache HTTPd como un reverse proxy \(mod\\_proxy\)](#)
        - [Configurar Apache HTTPd con Jakarta Tomcat Connector \(mod\\_jk\)](#)
      - [D. Configurando al servidor JMS](#)
      - [E. Desplegar Información de la JVM](#)
      - [F. Monitor del estado del Servidor](#)
      - [G. Monitoreo de Rendimiento](#)
      - [H. Iniciando y deteniendo al servidor](#)
    - [C. Configurando seguridad](#)
      - [Administrando certificados](#)
      - [Administrando reinos de seguridad](#)
        - [Reino de Archivo de Propiedades de Certificado](#)
        - [Reino de Base de datos \(SQL\)](#)
        - [Reino LDAP](#)
      - [Administrando usuarios y grupos](#)
    - [D. Configurando Servicios](#)
      - [Agregando archivos al repositorio de Geronimo](#)
      - [Configurando JMS](#)
      - [Configurando pools de bases de datos](#)
        - [Crear nuevas pools de bases de datos](#)
        - [Eliminando pools de bases de datos](#)
        - [Importando pools de bases de datos de JBoss 4](#)
        - [Importando pools de bases de datos de WebLogic 8.1](#)
  - [B. Configurando al Datasource DB2](#)
  - [C. Configurando a Geronimo como un Servicio Windows](#)
  - [D. Configurando Hosts Virtuales en Geronimo-Tomcat](#)
  - [E. Crear una base de datos](#)
  - [F. Consola de Administración de Geronimo](#)
  - [G. Ejecutando a Geronimo sin ser un usuario root](#)
  - [H. Herramientas y comandos](#)
    - [client.jar \(contenedor cliente\)](#)
    - [deploy \(activar\)](#)
    - [geronimo \(arranque o apagar\)](#)
    - [Herramienta de activación](#)
    - [shutdown \(apagar\)](#)
    - [startup \(arranque\)](#)
    - [upgrade.jar \(actualizar\)](#)
7. [Planes de activación](#)
  - [geronimo-web.xml - español](#)
8. [Esquemas XML](#)
  - [geronimo-web-1.1.xsd \(ES\)](#)

9. [Aplicaciones ejemplo](#)

- [Aplicación EJB ejemplo](#)
- [Aplicación ejemplo de acceso simple a base de datos](#)
- [Aplicación ejemplo de Prueba de Pool de BD](#)
- [Aplicación ejemplo JMS y MDB](#)
- [Aplicación Web](#)
- [Ejemplo de Plugin Avanzado](#)
- [Ejemplo muy simple de Session EJB](#)
- [Exponiendo Aplicaciones Web en puertos distintos](#)

10. [Migrando aplicaciones de Geronimo v1.0](#)

11. [Migrando a Apache Geronimo](#)