

# Visor de la Bitácora del Servidor

{scrollbar}

Las opciones del Visor de la Bitácora del Servidor se ilustran en la figura siguiente. Desde ese portlet puedes ver las bitácoras del servidor Geronimo, así como establecer filtros para refinar los resultados a ser desplegados.

Server Log Viewer

help [view]

[Refresh](#)

**Filter results:** File  Lines  to  Max Results  Level  Containing text  With Exceptions ☐

**2683 total message(s) in log file. 6 matched your criteria.**  
1978: 16:19:37,751 ERROR [Hot Deployer] Unable to deploy: Error parsing web.xml for .  
2039: 16:20:20,269 ERROR [Hot Deployer] Unable to deploy: Cannot deploy the requested application module because no deployer is able to handle it. This can happen if you have omitted the J2EE deployment descriptor, disabled a deployer module, or if, for example, you are trying to deploy an EJB module on a minimal Geronimo server that does not have EJB support installed.  
(moduleFile=D:\geronimo\geronimo-1.1\var\temp\geronimo-deployer25170.tmpdir\HolaMundo.war.zip)  
2054: 16:20:34,406 ERROR [Hot Deployer] Unable to deploy: Cannot deploy the requested application module because no deployer is able to handle it. This can happen if you have omitted the J2EE deployment descriptor, disabled a deployer module, or if, for example, you are trying to deploy an EJB module on a minimal Geronimo server that does not have EJB support installed.  
(moduleFile=D:\geronimo\geronimo-1.1\var\temp\geronimo-deployer25171.tmpdir\HolaMundo.war)  
2070: 16:26:57,652 ERROR [Hot Deployer] Unable to deploy: Error parsing web.xml for .  
2616: 07:29:40,412 ERROR [DirectoryMonitor] Unable to scan file D:\geronimo\geronimo-1.1\deploy\HolaMundo.war during initialization  
2624: 07:29:44,880 ERROR [Hot Deployer] Unable to deploy: Error parsing web.xml for .

La liga **Refresh** (*Refrescar*) en la esquina superior izquierda, regresará cualquier criterio de filtrado que hayas especificado, a los valores predeterminados de la [Consola de Administración de Geronimo](#), y te desplegará las últimas 10 líneas (en caso de existir) de la bitácora actual del servidor Geronimo.

El área de **Filter Results:** (*Resultados Filtrados:*) te permitirá especificar a distintos criterios de filtrado para discriminar aún más a tu búsqueda. El menú desplegable **File** (*Archivo*) te permite elegir el archivo de bitácora a analizar. Las bitácoras enlistadas en dicho menú nacen del **Configuration File** (*Archivo de Configuración*) (`server-log4j.properties` por defecto) que se encuentra especificado en el portlet [Administrador de Bitácora](#). La cantidad de archivos de bitácora a elegir del menú desplegable **File**, dependerá en la cantidad de archivos de bitácora definidos en el archivo de configuración `server-log4j.properties`.

**Lines ..to..** (*Líneas ..a..*) te permite especificar un rango de líneas de bitácora a analizar. **Max Results** (*Resultados Máximos*) limita la cantidad de líneas a ser desplegadas. **Level** (*Nivel*) despliega sólo a los *errores* que sucedieron con dicho nivel. **Containing text** (*Conteniendo texto*) te permite indicar una cadena específica a buscar en la bitácora del servidor. Al activar el checkbox **With Exceptions** (*Con Excepciones*), además de desplegar el error también se incluirá la excepción, y el detalle del stack trace estará limitado por la cantidad de líneas establecidas en el valor de **Max Results**.